



FILTRI A CESTELLO

BASKET FILTERS

per la filtrazione e la pulizia del latte

FILTRO LATTE A CESTELLO SINGOLO

In acciaio inox AISI 304, composto da:

- ⇒ cestello cilindrico con pressione massima di esercizio 10 bar.
- ⇒ sacco filtrante in poliestere da 200 micron (intercambiabile)
- ⇒ Delta-P massimo 1 bar

DOBPIO FILTRO LATTE A CESTELLO

In acciaio inox AISI 304, composto da:

- ⇒ Cestello cilindrico con pressione massima di esercizio 10 bar
- ⇒ Sacco filtrante in poliestere da 200 micron (intercambiabile)
- ⇒ Delta-P massimo 1 bar
- ⇒ Il gruppo comprende rubinetti, tubo e raccorderia per l'unione dei filtri e un manometro di controllo.

for milk filtration and clarification.

SINGLE MILK BASKET FILTER

Realized in AISI 304 s.s. complete with:

- ⇒ Cylindrical basket with max. working pressure of 10 bar
- ⇒ Filtering sack realized in polyester of 200 micron (interchangeable)
- ⇒ Max. Delta-P 1 bar

DOUBLE MILK BASKET FILTER

Realized in AISI 304 s.s. complete with:

- ⇒ Cylindrical basket with max. working pressure of 10 bar
- ⇒ Filtering sack realized in polyester of 200 micron (interchangeable)
- ⇒ Max. Delta-P 1 bar
- ⇒ Group complete of cocks, piping and connections for filters union and a control manometer.

